



# MEGA OLEJ® PLUS

Vysoce účinný penetrační olej s vynikajícími kluznými schopnostmi pro všestranné použití. Vyniká dlouhou životností, stabilitou a odolností teplotám až 200°C. Na povrchu vytváří vysoce kluzný povlak snižující tření.



## POUŽITÍ

MEGA OLEJ® PLUS má vynikající mazací vlastnosti, vysokou pronikací schopnost a velmi dobrou přilnavost. Působí dlouhodobě, snižuje opotřebení, hlučnost a zároveň prodlužuje životnost zařízení. Maže všechny typy ložisek, ventily, osy, závit, převody, bowdeny, jemné mechanismy apod. Odstraňuje vrzání pohyblivě spojených dílů, uvolňuje zarezlé šrouby, matice, zatuhlá ložiska a zároveň funguje jako dobrá ochrana proti korozi. Má malý sklon k oxidaci, a proto je obzvláště vhodný pro dlouhodobé mazání.

## VÝHODY

- stabilita při vysokých teplotách až 200°C
- velmi přilnavý
- zamezuje korozi
- extrémní zatížitelnost
- snižuje opotřebení
- prodlužuje mazací intervaly

## NÁVOD K POUŽITÍ

Místo aplikace očistěte od rzi, prachu a pevných nečistot. Odstraňte zbytky starého maziva a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®. Potom olej aplikujte běžným způsobem.

## VHODNÉ APLIKACE

Kluzná i valivá ložiska, kluzná vedení, zámky, jemné mechanismy, nářadí, pohyblivé spoje, bowdeny, řetězy, závit.

# MEGA OLEJ<sup>®</sup> PLUS

## TECHNICKÁ DATA

Barva	čirá
Složení	minerální olej s aditivy
Bod vzplanutí	94 °C
Měrná hmotnost (20 °C)	0,85 g/ml
Teplotní odolnost	-20°C + 200°C

## OBSAH

400 ml sprej	203 900
--------------	---------

## SKLADOVÉ ČÍSLO

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL<sup>®</sup>



NO 1<sup>®</sup>



NR<sup>®</sup> -  
NEVIDITELNÉ  
RUKAVICE



OTAVON<sup>®</sup>  
3000



Veškeré produkty společnosti NOVATO<sup>®</sup> spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách [www.novato.cz](http://www.novato.cz), případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO<sup>®</sup> jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO<sup>®</sup> spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO<sup>®</sup> spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)