



MKL®

MKL® jest specjalnie opracowanym lakierem poślizgowym, wyprodukowanym na bazie suchej. Jest idealnym środkiem służącym do bezobsługowego, długotrwałego smarowania w warunkach ekstremalnych. Jednocześnie stosowany jest wszędzie tam, gdzie nie można używać zwykłych olejów czy smarów.

ZASTOSOWANIE

MKL® zalecany jest jako wysokiej jakości stały smar montażowy, który zasycha w ciągu 5 minut i natychmiast smaruje. Wystarczy cienka warstwa, by zapewnić trwałe smarowanie oraz ochronę elementów. MKL® zapewnia suche, trwałe, antystatyczne smarowanie z wykorzystaniem szybko schnącej, ochronnej warstwy poślizgowej o działaniu antykorozyjnym. Idealny jako smarowanie początkowe lub jednorazowe. Stosowany do smarowania przewodnic, sani i gwintów w obrabiarkach, mechanizmów drzwiowych, powierzchni mechanizmów rolkowych, wałów, łożysk, kół zębatach, zasuw itp.

ZALETY

- spowalnia procesy korozji i obniża tarcie
- ekstremalna odporność na ciśnienie
- wytrzymuje temperatury do 350°C
- nie starzeje się, nie wysycha
- właściwości antystatyczne, odporny na kurz, brud, wilgoć

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć opakowaniem (przynajmniej przez 2 minuty).
2. Przed naniesieniem miejsce aplikacji oczyścić z tłuszczu i brudu, najlepiej przy pomocy produktu TECHNOSOL®.
3. Nanosić z odległości 15 – 20 cm.
4. Aplikować w 1 – 3 warstwach, w zależności od porowatości powierzchni.

DANE TECHNICZNE

Temperatura wrzenia	123 °C
Temperatura zapłonu	< -30 °C
Gęstość (20 °C)	883 kg/m ³

ZAWARTOŚĆ

400 ml aerosol

NR ART.

202 000

PRODUKTY POWIĄZANE

TECHNOSOL®



NO 1®



Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl