



NOVATES®

NOVATES® jest przezroczystym smarem przeznaczonym do bardzo skutecznego smarowania elementów obciążonych wysokimi naciskami oraz pracujących w warunkach ekstremalnych. NOVATES® bardzo dobrze chroni przed korozją i może być stosowany w szerokim zakresie temperatur pracy od -35 °C do +285 °C.



ZASTOSOWANIE

NOVATES® dzięki swojej rzadkiej konsystencji przenika do trudno dostępnych miejsc, gdzie gęstnieje. Dlatego świetnie nadaje się do smarowania łańcuchów, kół zębatych, mechanizmów pasów transportowych, przekładni zębatych i ślimakowych, łożysk ślizgowych i kulkowych, przegubów, przekładni dźwigniowych, mechanizmów sprzęgłowych, gwintów roboczych, prowadnic linowych itp.

ZALETY

- wysoka zdolność przenikania
- doskonała przyczepność
- odporny na większość chemikaliów
- przedłuża żywotność łańcuchów

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć opakowaniem.
2. Nanosić z odległości 15 – 20 cm.
3. Miejsce aplikacji oczyścić z tłuszczów i zanieczyszczeń za pomocą produktu TECHNOSOL®

DANE TECHNICZNE

Temperatura wrzenia	134,7 °C
Temperatura zapłonu	< -30 °C
Gęstość (20 °C)	712 kg/m ³
Ciśnienie par (20 °C)	3195 mm Hg

ZAWARTOŚĆ

400 ml aerosol

NR ART.

200 800

PRODUKTY POWIĄZANE

TECHNOSOL®



NO 1®



Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl