



SIL 100®

SIL 100® jest 100% czystym silikonowym środkiem smarującym i separującym, który na powierzchni tworzy antystatyczną, suchą powłokę poślizgową. Jest niezbędnym pomocnikiem we wszystkich warsztatach remontowych i naprawczych i może być stosowany w zakresie temperatur od -80°C do +295°C.

ZASTOSOWANIE

SIL 100® jest wykorzystywany do czystego, nielepkiego smarowania zamków, zawiasów, powierzchni ślizgowych oraz mechaniki precyzyjnej w środowisku zakurczonym, przede wszystkim w przemyśle spożywczym, lekkim i drzewnym. SIL 100® pozostawia czysty, nielepkie, bezzapachowy film, który ma długotrwałe działanie oraz impregnuje i chroni przed wilgocią. W ten sposób odnawia wodoodporność plandek, materiałów tekstylnych, skóry, tworzyw sztucznych i metali. Jest doskonałym separatorem do form wtryskowych. Chroni również przed przyleganiem klejów, farb, wosków, żywic epoksydowych itp.

ZALETY

- 100% silikon
- działanie antystatyczne
- suche smarowanie
- doskonały separator

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Przed zastosowaniem dokładnie wstrząsnąć opakowaniem.
2. Nanosić na oczyszczoną powierzchnię z odległości ok. 20 cm .

DANE TECHNICZNE

Temperatura wrzenia	59 °C
Temperatura zapłonu	< -30 °C
Gęstość (20 °C)	593 kg/m ³
Ciśnienie par (20 °C)	3150 mm Hg

ZAWARTOŚĆ

400 ml aerosol

NR ART.

201 000

PRODUKTY POWIĄZANE

TECHNOSOL®



NO 1®



Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl