



TEF® HT

TEF® HT jest specjalnym środkiem smarującym na bazie PTFE, przeznaczonym przede wszystkim do smarowania mocno nagrzewających się łańcuchów, kół zębatach, mechanizmów dźwigniowych oraz do wszelkich zastosowań wysokotemperaturowych. Nie zawiera silikonu i może być stosowany w zakresie temperatur od -20°C do +230°C, krótkotrwale aż do 260 °C.

ZASTOSOWANIE

TEF® HT przenika nawet do najbardziej niedostępnych miejsc, gdzie tworzy czystą, wysoce odporną warstwę, która eliminuje zużycie części ruchomych. Idealny przede wszystkim do smarowania i ochrony łańcuchów, kół zębatach, lin, trzpieni i elementów ślizgowych w piecach lub tunelach do suszenia i wypalania. Nadaje się również do smarowania transporterów łańcuchowych na liniach sterylizacyjnych, w lakierniach, hutach szkła, elektrociepłowniach, odlewniach, cegielniach i rozlewniach napojów. Produkt charakteryzuje się doskonałą stabilnością oksydacyjną i właściwościami smarnymi. Zapewnia również długą żywotność i zapobiega powstawaniu spieków, powstających przy stosowaniu olejów mineralnych.

ZALETY

- doskonała przyczepność
- zakres temperatur od -20°C do 230°C, krótkotrwale do 260°C
- chroni przed korozją
- przedłuża okres pomiędzy smarowaniem
- doskonała stałość cieplna
- wyraźnie obniża tarcie i zużycie elementów
- odporność na wodę i ciśnienie
- nie zawiera silikonu

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Z powierzchni usunąć wszelkie zanieczyszczenia i resztki starych smarów (zalecany produkt TECHNOSOL®).
2. Przed zastosowaniem dokładnie wstrząsnąć opakowaniem.
3. Nanosić z odległości ok. 25 cm.

DANE TECHNICZNE

Kolor	jasnożółty
Temperatura krzepnięcia	-45 °C
Temperatura zapłonu	270 °C
Zakres temperatur	-20 °C do 230 °C, krótkotrwale do 260 °C
Lepkość przy 40 °C	ok. 190 mm ² /s
Lepkość przy 100 °C	ok. 20 mm ² /s

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

400 ml aerosol	203 315
----------------	---------

PRODUKTY POWIĄZANE

TECHNOSOL®

NO 1®



Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustną i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl