



KERAMON® PASTA

KERAMON® PASTA je speciální vysokotlaké montážní mazivo s vynikající odolností vůči povětrnostním podmínkám. Vyznačuje se extrémní přilnavostí a vysokou odolností vůči vodě, páře a solným mlhám. Dlouhodobě chrání před korozi, zadřením a oxidací šroubových i narážených spojení. Odolává vysokým tlakům, agresivním látkám a vysokým teplotám od -30 °C do +1450 °C. Neobsahuje kovy a nepodporuje elektrochemickou korozi.

USAGE

KERAMON® PASTA se používá v nejtěžších podmínkách průmyslové praxe pro ochranu kovových částí proti korozi, elektrochemické korozi, opotřebení a zapečení. Je určen hlavně pro aplikace ve strojírenském, plastikářském, chemickém, automobilovém, zemědělském i jaderném průmyslu. Při práci s nerezem se používá jako přilnavé, vodě, teplotě a tlaku odolné mazivo. Usnadňuje montáž a demontáž šroubových spojů všech druhů i po velmi dlouhém provozu. Doporučuje se na místech, kde kovové pasty z optického hlediska nebo z elektrochemických důvodů nemohou být používány. Nedochází k žádné vedlejší reakci KERAMONU® s kovovými díly.

BENEFITS

- zabraňuje korozi a oxidaci
- má vynikající tepelnou odolnost*
- snižuje opotřebení materiálů
- zkracuje opravářské a údržbářské práce

USER MANUAL

Materiál, který má být chráněn musí být před aplikací zbaven rzi, mechanických nečistot a odmaštěn prostředkem TECHNOSOL®. Lehce potřete místo, které má být chráněno. Při použití jako mazadlo je nutné zbavit místo aplikace starého tuku.

KERAMON® PASTA

TECHNICAL DATA

Fyzikální stav	pasta
Barva	bílá
NGLI třída	2-3
Hustota při 25 °C	1300 kg/m ³
Teplotní rozsah použití	-30 °C do +1450 °C
Pevnost v tlaku	230 N/mm ²
Koeficient tření (SRV - test) a N 15500	0,19
Stálost na tlak (VKA - test)	3800-4000 A
Bod skápnutí NF T 60 102	190 °C
Těkavost při 100 °C	6 % množství

CONTENT

STOCK NUMBER

500 g pasta	201 105
-------------	---------

RELATED PRODUCTS

TECHNOSOL®

NO 1®



All products of NOVATO® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classified, marked and equipped with safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is freely available on our website www.novato.cz, eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO® products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO® spol. s.r.o. guarantees the declared quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Prague 6, tel. : +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz