



KERAMON® PASTA

KERAMON® PASTA je speciální vysokotlaké montážní mazivo s vynikající odolností vůči povětrnostním podmínkám. Vyznačuje se extrémní přilnavostí a vysokou odolností vůči vodě, páře a solným mlhám. Dlouhodobě chrání před korozi, zadřením a oxidací šroubových i narážených spojení. Odolává vysokým tlakům, agresivním látkám a vysokým teplotám od -30 °C do +1450 °C. Neobsahuje kovy a nepodporuje elektrochemickou korozi.

POUŽITÍ

KERAMON® PASTA se používá v nejtěžších podmínkách průmyslové praxe pro ochranu kovových částí proti korozi, elektrochemické korozi, opotřebení a zapečení. Je určen hlavně pro aplikace ve strojírenském, plastikářském, chemickém, automobilovém, zemědělském i jaderném průmyslu. Při práci s nerezem se používá jako přilnavé, vodě, teplotě a tlaku odolné mazivo. Usnadňuje montáž a demontáž šroubových spojů všech druhů i po velmi dlouhém provozu. Doporučuje se na místech, kde kovové pasty z optického hlediska nebo z elektrochemických důvodů nemohou být používány. Nedochází k žádné vedlejší reakci KERAMONU® s kovovými díly.

VÝHODY

- zabraňuje korozi a oxidaci
- má vynikající tepelnou odolnost*
- snižuje opotřebení materiálů
- zkracuje opravářské a údržbářské práce

NÁVOD K POUŽITÍ

Materiál, který má být chráněn musí být před aplikací zbaven rzi, mechanických nečistot a odmaštěn prostředkem TECHNOSOL®. Lehce potřete místo, které má být chráněno. Při použití jako mazadlo je nutné zbavit místo aplikace starého tuku.

KERAMON® PASTA

TECHNICKÁ DATA

Fyzikální stav	pasta
Barva	bílá
NGLI třída	2-3
Hustota při 25 °C	1300 kg/m ³
Teplotní rozsah použití	-30 °C do +1450 °C
Pevnost v tlaku	230 N/mm ²
Koeficient tření (SRV - test) a N 15500	0,19
Stálost na tlak (VKA - test)	3800-4000 A
Bod skápnutí NF T 60 102	190 °C
Těkavost při 100 °C	6 % množství

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

500 g pasta	201 105
-------------	---------

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®

NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz