



MEGATUK® LD2

MEGATUK® LD2 je plastické mazivo vysoké výkonnosti, konzistenční třídy NLGI 2, vyráběné na bázi lithného mýdla a ropného oleje, zušlechtěné PTFE a jinými synergicky působícími tuhými bílými mazivy.



USAGE

MEGATUK® LD2 je určen k mazání valivých a kluzných ložisek zatěžovaných vysokými tlaky, pracujících při zvýšených teplotách a nízkých otáčkách.

BENEFITS

- odolný vůči oxidaci
- dobré protikorozní vlastnosti
- vysoká odolnost proti tlaku*
- prodlužuje interval mazání
- dobré vlastnosti při nouzovém chodu
- odolný vůči vodě
- vysoká tepelná zatížitelnost
- výborná přilnavost
- zvýšení životnosti strojů a nástrojů

NOTICE

Při trvalých teplotách nad +150 °C je třeba podle tepelného zatížení domazávat v kratších intervalech.

MEGATUK® LD2

TECHNICAL DATA

Rozsah teplot použití při kontinuálním domazávání	-20 až +150 °C
Krátkodobá maximální teplota	+200 °C
Bod skápnutí (DIN I SO 2176)	nad 260 °C
Penetrace (DIN I SO 2137)	265 až 295 1/10 mm
Odolnost vůči vodě	až 90 °C
Ochrana proti korozi (DIN 51 802)	stupeň koroze 0
Koroze na měď (DIN 51 811)	Stupeň koroze 1-150
Zpevňovadlo	Lithné mýdlo
Viskozita základového oleje při 40 °C (DIN 51 562)	cca 115 mm ² /s
ČKS – svárové zatížení (DIN 51 350)	5800 N
Označení (DIN 51 502)	KPF2 P -20
Otáčkový faktor n × ds mm/s	200.000

CONTENT

STOCK NUMBER

400 ml kartuše	205 500
15 kg plechovka	205 515
25 kg plechovka	205 525
50 kg plechovka	205 550

RELATED PRODUCTS

TECHNOSOL®



NO 1®



TLAKOVÁ
MAZNICE



MOBILNÍ PLNIČÍ
PNEUMATICKÉ
ZAŘÍZENÍ



MEGATUK® LD2

All products of NOVATO® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classified, marked and equipped with safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is freely available on our website www.novato.cz, eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO® products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO® spol. s.r.o. guarantees the declared quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Prague 6, tel. : +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz