



MEGATUK® LD2

MEGATUK® LD2 is a high performance, NLGI 2 consistency grease based on lithium soap and petroleum oil, enhanced with PTFE and other synergistic solid white lubricants.



USAGE

MEGATUK® LD2 je určen k mazání valivých a kluzných ložisek zatěžovaných vysokými tlaky, pracujících při zvýšených teplotách a nízkých otáčkách.

BENEFITS

- odolný vůči oxidaci
- dobré protikoroziční vlastnosti
- vysoká odolnost proti tlaku*
- prodlužuje interval mazání
- dobré vlastnosti při nouzovém chodu
- odolný vůči vodě
- vysoká tepelná zatížitelnost
- výborná přilnavost
- zvýšení životnosti strojů a nástrojů

NOTICE

Při trvalých teplotách nad +150 °C je třeba podle tepelného zatížení domazávat v kratších intervalech.

MEGATUK® LD2

TECHNICAL DATA

| | |
|--|----------------------------|
| Rozsah teplot použití při kontinuálním domazávání | -20 až +150 °C |
| Krátkodobá maximální teplota | +200 °C |
| Bod skápnutí (DIN I SO 2176) | nad 260 °C |
| Penetrace (DIN I SO 2137) | 265 až 295 1/10 mm |
| Odolnost vůči vodě | až 90 °C |
| Ochrana proti korozi (DIN 51 802) | stupeň koroze 0 |
| Koroze na měď (DIN 51 811) | Stupeň koroze 1-150 |
| Zpevňovadlo | Lithné mýdlo |
| Viskozita základového oleje při 40 °C (DIN 51 562) | cca 115 mm ² /s |
| ČKS – svárové zatížení (DIN 51 350) | 5800 N |
| Označení (DIN 51 502) | KPF2 P -20 |
| Otáčkový faktor n × ds mm/s | 200.000 |

CONTENT

STOCK NUMBER

| | |
|-----------------|---------|
| 400 ml kartuše | 205 500 |
| 15 kg plechovka | 205 515 |
| 25 kg plechovka | 205 525 |
| 50 kg plechovka | 205 550 |

RELATED PRODUCTS

TECHNOSOL®



NO 1®



TLAKOVÁ
MAZNICE



MOBILNÍ PLNIČÍ
PNEUMATICKÉ
ZAŘÍZENÍ



MEGATUK® LD2

All products of NOVATO® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classified, marked and equipped with safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is freely available on our website www.novato.cz, eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO® products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO® spol. s.r.o. guarantees the declared quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Prague 6, tel. : +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz