



MEGATUK® LD2

MEGATUK® LD2 je plastické mazivo vysoké výkonnosti, konzistenční třídy NLGI 2, vyráběné na bázi lithného mýdla a ropného oleje, zušlechtěné PTFE a jinými synergicky působícími tuhými bílými mazivy.



POUŽITÍ

MEGATUK® LD2 je určen k mazání valivých a kluzných ložisek zatěžovaných vysokými tlaky, pracujících při zvýšených teplotách a nízkých otáčkách.

VÝHODY

- odolný vůči oxidaci
- dobré protikorozní vlastnosti
- vysoká odolnost proti tlaku*
- prodlužuje interval mazání
- dobré vlastnosti při nouzovém chodu
- odolný vůči vodě
- vysoká tepelná zatížitelnost
- výborná přilnavost
- zvýšení životnosti strojů a nástrojů

UPOZORNĚNÍ

Při trvalých teplotách nad +150 °C je třeba podle tepelného zatížení domazávat v kratších intervalech.

MEGATUK® LD2

TECHNICKÁ DATA

Rozsah teplot použití při kontinuálním domazávání	-20 až +150 °C
Krátkodobá maximální teplota	+200 °C
Bod skápnutí (DIN I SO 2176)	nad 260 °C
Penetrace (DIN I SO 2137)	265 až 295 1/10 mm
Odolnost vůči vodě	až 90 °C
Ochrana proti korozi (DIN 51 802)	stupeň koroze 0
Koroze na měď (DIN 51 811)	Stupeň koroze 1-150
Zpevňovadlo	Lithné mýdlo
Viskozita základového oleje při 40 °C (DIN 51 562)	cca 115 mm ² /s
ČKS – svárové zatížení (DIN 51 350)	5800 N
Označení (DIN 51 502)	KPF2 P -20
Otáčkový faktor n × ds mm/s	200.000

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml kartuše	205 500
15 kg plechovka	205 515
25 kg plechovka	205 525
50 kg plechovka	205 550
400 ml kartuše - barva černá	205 505
automatická maznice Megatuk LD2 125 ml	205 352

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



TLAKOVÁ
MAZNICE



MOBILNÍ PLNICÍ
PNEUMATICKÉ
ZARÍZENÍ



AUTOMATICKÁ
MAZNICE
MEGATUK LD2
125 ML



MEGATUK® LD2

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz