



MEGATUK® LT5

MEGATUK® LT 5 je speciální plastické mazivo, konzistenční třídy NLGI 2, zelené barvy, vyráběné na bázi lithného komplexního mýdla, obohaceného PTFE. Je odolné vůči vodě, vysokým tlakům, teplotám a má vynikající nouzové vlastnosti. Trvale použitelný v rozsahu teplot -35°C až $+140^{\circ}\text{C}$, krátkodobě nebo s domazáváním až $+160^{\circ}\text{C}$.

USAGE

MEGATUK® LT 5 je určen pro mazání valivých a kluzných ložisek, především při vysokém dynamickém namáhání, zvýšených tlacích a teplotách. Je vhodný pro mazání všech typů ložisek středních a vyšších obvodových rychlostí, čepů, kloubů (včetně homokinetických) a drážkových hřídelů.

BENEFITS

- výborná přilnavost
- odolný vůči vodě
- vynikající nouzové vlastnosti
- obsahuje PTFE
- dobré antikoroziční vlastnosti
- vysoká odolnost proti tlaku a teplotě

MEGATUK® LT5

TECHNICAL DATA

Barva	zelená
Rozsah teplot při trvalém mazání/krátkodobě	-35 až 140 °C/+160 °C
Třída NLGI	2
Bod skápnutí (DIN I SO 2176)	200 °C
Penetrace (DIN I SO 2137)	280
Odolnost vůči vodě (DIN 51 807/1)	0-90 °C
Ochrana proti korozi (DIN 51 802)	stupeň koroze 0
Zpevňovaadlo	Lithné mýdlo obohacené PT FE
Viskozita základového oleje při 40°C (DIN 51 562)	180-200
Roll-Stability T est (ASTM D 1831-64):	
zvýšená penetrace o % max.	15
Odlučivost oleje 100 °C/24hod.,% hm. max.	15
Otáčkový faktor (n.ds)	350 000

CONTENT

STOCK NUMBER

400 ml kartuše systém Lube-Shuttle (LBS)	205 490
400 ml kartuše klasik (KL)	205 491
500 ml dóza	205 492
15 kg sud	205 493
25 kg sud	205 494

RELATED PRODUCTS

TECHNOSOL®



NO 1®



TLAKOVÁ
MAZNICE



MOBILNÍ PLNICÍ
PNEUMATICKÉ
ZAŘÍZENÍ



MEGATUK® LT5

All products of NOVATO® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classified, marked and equipped with safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is freely available on our website www.novato.cz, eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO® products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO® spol. s.r.o. guarantees the declared quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Prague 6, tel. : +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz