



SMAR SILIKONOWY

SMAR SILIKONOWY stanowi mieszaninę silikonu, teflonu oraz dodatków, dzięki którym preparat ma doskonałe właściwości smarne przy wysokich ciśnieniach w zakresie temperatur od -50°C do $+250^{\circ}\text{C}$. SMAR SILIKONOWY nie przewodzi prądu elektrycznego i charakteryzuje się wysoką odpornością na substancje agresywne, takie jak słona woda, kwasy, zasady, para, rozpuszczalniki czy detergenty.

ZASTOSOWANIE

SMAR SILIKONOWY stosowany jest do smarowania i ochrony mocno obciążonych elementów maszyn i urządzeń. Idealnie nadaje się do smarowania przewodnic narażonych na wyższe temperatury, otwartych przekładni, zamków, zawiasów, przekładni zębatach z tworzyw sztucznych oraz taśmowych systemów transportowych. Chroni części zewnętrzne urządzeń elektrycznych przed wilgocią i utlenianiem. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża, nie powoduje korozji, jest nietoksyczny i bezpieczny w stosunku do artykułów spożywczych. Może być stosowany na elementach izolacyjnych urządzeń elektrycznych.

ZALETY

- odporność temperaturowa od -50°C do $+250^{\circ}\text{C}$
- bardzo wysoka odporność na ciśnienie
- doskonała przyczepność

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Powierzchnię oczyścić z korozji, kurzu i zanieczyszczeń mechanicznych. Resztki smarów usunąć za pomocą środka TECHNOSOL®. Na tak przygotowaną powierzchnię nanosić smar.

DANE TECHNICZNE

Kolor	żółtawy
Skład	smar silikonowy, teflon, dodatki
Gęstość (20°C)	1225 kg/m ³

SMAR SILIKONOWY

ZAWARTOŚĆ

500 ml opakowanie

NR ART.

200 410

PRODUKTY POWIĄZANE

TECHNOSOL®



NO 1®



Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl