



SILIKONOVÉ MAZIVO

SILIKONOVÉ MAZIVO je směs silikonového tuku, PTFE a přísad, díky nimž výborně maže za vysokého tlaku a teplot od -50 °C do +250 °C. SILIKONOVÉ MAZIVO je nevodivé a vysoce odolné agresivním látkám, jako např. slané vodě, kyselinám, alkáliím, páře, rozpouštědlům a detergentům.

USAGE

SILIKONOVÉ MAZIVO se používá na mazání a ochranu silně namáhaných částí strojů a zařízení. Je ideální na mazání teplotně namáhaných vodicích lišt, otevřených převodů, zámků, pantů, plastových ozubených převodů a pásových dopravníkových systémů. Chrání vnější části elektrických zařízení proti vlhkosti a oxidaci. Výborně přilne na součástky, je nekorozivní, netoxické a bezpečné vůči potravinám. Může se používat na izolační elektrické komponenty.

BENEFITS

- Tepelná odolnost od -50 °C do +250 °C
- Vynikající tlaková odolnost
- Výborná přilnavost

USER MANUAL

Místo aplikace očistěte od rzi, prachu a pevných nečistot. Odstraňte zbytky starého maziva a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®. Potom mazivo aplikujte běžným způsobem.

TECHNICAL DATA

Barva	Nažloutlá
Složení	Silikonové mazivo, teflon, aditiva
Hustota (20 °C)	1225 kg/m ³

SILIKONOVÉ MAZIVO

CONTENT

500 ml dóza

STOCK NUMBER

200 410

RELATED PRODUCTS

TECHNOSOL®



NO 1®



All products of NOVATO® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classified, marked and equipped with safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is freely available on our website www.novato.cz, eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO® products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO® spol. s.r.o. guarantees the declared quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Prague 6, tel. : +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz