



SILIKONOVÉ MAZIVO

SILIKONOVÉ MAZIVO je směs silikonového tuku, PTFE a přísad, díky nimž výborně maže za vysokého tlaku a teplot od -50 °C do +250 °C. SILIKONOVÉ MAZIVO je nevodivé a vysoce odolné agresivním látkám, jako např. slané vodě, kyselinám, alkáliím, páře, rozpouštědlům a detergentům.

POUŽITÍ

SILIKONOVÉ MAZIVO se používá na mazání a ochranu silně namáhaných částí strojů a zařízení. Je ideální na mazání teplotně namáhaných vodicích lišt, otevřených převodů, zámků, pantů, plastových ozubených převodů a pásových dopravníkových systémů. Chrání vnější části elektrických zařízení proti vlhkosti a oxidaci. Výborně přilne na součástky, je nekorozivní, netoxické a bezpečné vůči potravinám. Může se používat na izolační elektrické komponenty.

VÝHODY

- Tepelná odolnost od -50 °C do +250 °C
- Vynikající tlaková odolnost
- Výborná přilnavost

NÁVOD K POUŽITÍ

Místo aplikace očistěte od rzi, prachu a pevných nečistot. Odstraňte zbytky starého maziva a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®. Potom mazivo aplikujte běžným způsobem.

TECHNICKÁ DATA

Barva	Nažloutlá
Složení	Silikonové mazivo, aditiva
Hustota (20 °C)	1225 kg/m ³
Obsah silikonu	98 %

SILIKONOVÉ MAZIVO

OBSAH

500 ml dóza

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 410

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz