



REZOJED®

REZOJED® jest bardzo skutecznym rozpuszczalnikiem rdzy w aerozolu. Znajduje zastosowanie podczas napraw w profesjonalnych serwisach i warsztatach zajmujących się utrzymaniem ruchu czy naprawami i konserwacją maszyn i urządzeń.

ZASTOSOWANIE

REZOJED® rozpuszcza rdzę w nawet bardzo trudno dostępnych miejscach. Poluźnia śruby, nakrętki, sworznie i bardzo skutecznie zapobiega skrzypieniu różnych elementów metalowych. Dzięki wysokiej odporności mechanicznej obniża zużycie elementów. Nie ma szkodliwego wpływu na lakier, gumę ani szkło.

ZALETY

- wysoka zdolność przenikania
- rozpuszcza rdzę
- poluźnia śruby, sworznie, nakrętki itp.
- zapobiega skrzypieniu

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć opakowaniem.
2. Nanosić z odległości ok. 20 cm i pozostawić działaniu.
3. Podczas aplikacji na połączenia zardzewiałe, pozostawić dłuższemu działaniu, a następnie elementy demontować.
4. Proces można kilkakrotnie powtórzyć.

DANE TECHNICZNE

Temperatura wrzenia	178 °C
Temperatura zapłonu	< -30 °C
Gęstość (20 °C)	598 kg/m ³
Ciśnienie par (20 °C)	3135 mm Hg

ZAWARTOŚĆ

400 ml aerosol

NR ART.

200 700

PRODUKTY POWIĄZANE

MOS® PASTA



Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl