



REZOJED® ULTRA

REZOJED® ULTRA jest bardzo skutecznym chemicznym rozpuszczalnikiem rdzy, który poluźnia zardzewiałe połączenia w ciągu paru sekund. Środka tego nie można porównywać z powszechnie używanymi preparatami poluźniającymi, a dzięki swojemu składowi chemicznemu bardzo często pomaga w sytuacjach beznadziejnych.



ZASTOSOWANIE

REZOJED® ULTRA dzięki zdolności przenikania dociera do najmniejszych szczelin, gdzie w ciągu paru sekund niszczy kryształy rdzy, i w ten sposób osłabia połączenie skorodowanych warstw. Często pomaga w sytuacjach beznadziejnych, gdzie zwykłe środki są nieskuteczne i do tej pory stosowano tylko mechaniczne metody poluźniania połączeń (rozwiercenie, rozszlifowanie, upalenie).

ZALETY

- poluźnia zardzewiałe śruby, nakrętki itd. w ciągu paru sekund
- doskonała zdolność przenikania
- nie pozostawia żadnych śladów
- nie zawiera tłuszczów, silikonów i kwasów

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Przed użyciem wstrząsnąć opakowaniem.
2. Nanieść na skorodowane połączenie.
3. Pozostawić działaniu 10 - 20 sekund.
4. Szybko dokręcić połączenie a następnie wykręcić śrubę lub nakrętkę za pomocą powszechnie używanego narzędzia.

DANE TECHNICZNE

Temperatura wrzenia	71 °C
Temperatura zapłonu	< -30 °C
Gęstość (20 °C)	735 kg/m ³
Ciśnienie par (20 °C)	3175 mm Hg

REZOJED® ULTRA

ZAWARTOŚĆ

400 ml aerosol

NR ART.

200 750

PRODUKTY POWIĄZANE

MOS® PASTA



Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl