



NOVAPLAST® ULTRA

NOVAPLAST® ULTRA brání přilnutí plastových dílů na formy a nástroje. Je univerzálně použitelný při zpracování plastů vstřikováním, litím, lisováním i tvarováním ve vakuu. Výborných výsledků dosáhnete zejména u polyesterových, vinylesterových, akrylátových a ostatních pryskyřic, EVA, PVA, pryže apod. Vrstva vydrží mnoho cyklů.

POUŽITÍ

Univerzální separační prostředek pro průmyslové zpracování a výrobu plastů. Má vynikající mazací a separační vlastnosti. Působí zároveň i jako konzervace forem.

VÝHODY

- neobsahuje silikon
- snadná aplikace
- nepřenáší se na díly
- bezpečný k většině povrchů
- vydrží mnoho cyklů

NÁVOD K POUŽITÍ

Nádobku dobře protřepejte. Povrch musí být před aplikací dokonale čistý a suchý. Pro vyčištění můžete použít výrobky PL 1 nebo PL 2.

Pro nejlepší výsledek jsou optimální dvě tenké vrstvy NOVAPLASTU® ULTRA, po nástřiku první vrstvy formu krátce zahřejte na cca 100 °C, aby se odpařilo nosné rozpouštědlo, po nástřiku druhé vrstvy formu na cca 5 min zahřejte na provozní teplotu.

NOVAPLAST® ULTRA lze nanášet i za studena, při náběhu ohřevu, při provozní teplotě i mezi operacemi. Separací film může vydržet i několik měsíců. Díly mohou být následně potišťeny nebo přelakovány, není nutné jejich čištění.

BEZPEČNOST PRÁCE

NOVAPLAST® ULTRA

TECHNICKÁ DATA

Teplota vznícení	> 230 °C
Hustota (20 °C)	755 kg/m3
Tenze par (20 °C)	< 10 hPa

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej	203 290
5 l kanystr	203 293
10 l kanystr	203 294

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz