



OV 1®

OV 1® tworzy warstwę ochronną zabezpieczającą przed przyłgnięciem i osadzaniem zanieczyszczeń, kamienia wodnego, produktów procesów utleniania i korozji itp. Tworzy niewidzialną, nielepłą warstwę o wyjątkowej trwałości i odporności.



ZASTOSOWANIE

Uniwersalna warstwa ochronna o wyjątkowej trwałości i odporności.

ZALETY

- nie zawiera silikonu
- prosty stosowanie
- bezpieczny w stosunku do większości powierzchni
- bardzo skuteczny

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przed zastosowaniem dokładnie wstrząsnąć opakowaniem. Powierzchnia przeznaczona do stosowania preparatu musi być czysta i sucha. Nanieść w cienkiej warstwie, a po zaschnięciu czynność powtórzyć. Dla uzyskania optymalnej, długotrwałej ochrony niezbędne są dwie cienkie warstwy.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Temperatura zapłonu | > 230 °C |
| Gęstość (20 °C) | 760 kg/m ³ |
| Ciśnienie par (20 °C) | < 10 hPa |

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

400ml aerozol

203 295

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl