



HOS®

HOS® jest specjalnym preparatem w aerozolu, który zapewnia ochronę przed korozją i jest odporny na wysokie temperatury nawet do 400 °C.

ZASTOSOWANIE

Dzięki wyjątkowym właściwościom chemicznym HOS® jest środkiem nadającym się do stosowania na prawie wszystkich rodzajach materiałów. Świetnie sprawdza się jako wierzchnia warstwa antykorozyjna, gdzie wcześniej jako podkład został zastosowany produkt ZOS®. W praktyce stosowany jest na przykład przy malowaniu kotłów, grzejników, gazomierzy, części karoserii, obudów maszyn, w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej itp.

ZALETY

- doskonała ochrona przed korozją
- odporność do 400 °C*
- bardzo wysoka przyczepność
- wysoka elastyczność

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Powierzchnię pozbawić korozji, dokładnie oczyścić, odtłuścić środkiem TECHNOSOL® i wysuszyć.
2. Przed zastosowaniem dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem.
3. Nanosić w temperaturze pokojowej z odległości ok. 25 cm.
4. Po każdym użyciu odwrócić pojemnik do góry dnem i poprzez krótkie ściśnięcie przeczyścić kapturek.

DANE TECHNICZNE

Temperatura zapłonu	< -18 °C
Gęstość (20 °C)	1020 kg/m ³
Odporność temperaturowa	do 400 °C

ZAWARTOŚĆ

500 ml aerosol

NR ART.

200 950

PRODUKTY POWIĄZANE

APLIKAČNÍ
PISTOLE
CANGUN



TECHNOSOL®



NO 1®



Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl