



NEOS®

NEOS® - nerezový ochranný sprej je vynikající prostředek pro ochranu proti korozi a vlivům okolního prostředí.

USAGE

NEOS® se používá všude tam, kde je nutná velmi kvalitní ochrana povrchu - zejména při opravách poškozených dílů z nerezů jako jsou nádrže, potrubí apod. Je možné použití i na ostatních kovech, skle, dřevě, keramice a většině plastických hmot.

BENEFITS

- snadná aplikace
- bezpečný k většině povrchů
- vysoce účinná ochrana

USER MANUAL

Sprej dobře protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm na dobře odmaštěný a suchý podklad. Na závěr otočte nádobku dnem vzhůru a krátce prostříkněte ventilek. Povrch je nelepivý za cca 10 minut, po 4-6 hodinách je již suchý a otěruvzdorný. Po 24 hodinách je povrch dokonale vyztužený a snese teploty až 300 °C.

TECHNICAL DATA

Bod vzplanutí	< -19 °C
Tenze par (20 °C)	24 kPa
Hustota (20 °C)	975 kg/m ³

CONTENT

400 ml sprej

STOCK NUMBER

203 250

RELATED PRODUCTS

APLIKAČNÍ
PISTOLE
CANGUN



TECHNOSOL®



NO 1®



All products of NOVATO® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classified, marked and equipped with safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is freely available on our website www.novato.cz, eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO® products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO® spol. s.r.o. guarantees the declared quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Prague 6, tel. : +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz