



ZOS®

ZOS® jest specjalnym preparatem w aerozolu, który zapewnia katodową, mechaniczną i chemiczną ochronę metalu przed korozją. Tworzy doskonałą ochronę spawów zarówno na stali nie galwanizowanej jak i galwanizowanej.

ZASTOSOWANIE

Dzięki wyjątkowym właściwościom chemicznym ZOS® jest odpowiednim środkiem służącym do ochrony powierzchniowej konstrukcji stalowych. Nadaje się również do ochrony miejsc narażonych na wysokie temperatury, a dzięki przewodności elektrycznej służy także jako środek stosowany do wstępnego przygotowania powierzchni elementów przeznaczonych do zgrzewania punktowego. ZOS® jest jednocześnie idealnym preparatem wykorzystywanym jako warstwa podkładowa przed wszelkiego rodzaju powłokami malarskimi czy lakierniczymi.

ZALETY

- doskonała ochrona przed korozją
- galwanizacja na zimno
- odporność do 400°C
- bardzo wysoka przyczepność

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Powierzchnię pozbawić korozji, dokładnie oczyścić, odtłuścić środkiem TECHNOSOL®.
2. Przed zastosowaniem dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem.
3. Nanosić w temperaturze pokojowej z odległości ok. 25 cm.
4. Po każdym użyciu odwrócić pojemnik do góry dnem i poprzez krótkie ściśnięcie przeczyścić kapturek.

DANE TECHNICZNE

Temperatura wrzenia	123 °C
Temperatura zapłonu	< -18 °C
Gęstość (20 °C)	795 kg/m ³
Ciśnienie par (20 °C)	3135 mm Hg

ZAWARTOŚĆ

400 ml aerosol

NR ART.

200 900

PRODUKTY POWIĄZANE

APLIKAČNÍ
PISTOLE
CANGUN



TECHNOSOL®



NO 1®



Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl