



ZOS® B

ZOS® B je rychleschnoucí barva na bázi speciálně vybraných pojiv s vysokou krycí silou a optimální odolností proti otěru.

USAGE

ZOS® B se používá k ochraně kovových dílů proti korozi. Drží téměř na všech kovech a lze ho používat bez základního nátěru. Díky velmi dobré krycí schopnosti se dá velmi dobře používat k povrchové úpravě ocelových konstrukcí, karosérií, lodí a k opravám pozinkovaných povrchů v místech poškození ochranné vrstvy následkem vrtání, řezání nebo sváření.

BENEFITS

- snadná aplikace
- výborná přilnavost
- odolnost proti otěru
- dobře kryje
- vysoká elasticita

USER MANUAL

Před aplikací zbavte povrch prachu, tuku a oleje nejlépe výrobkem TECHNOSOL®. Optimální přilnutí lakované vrstvy se dosáhne lehkým zbroušením povrchu. Optimální teplota dýzy před aplikací je 20°C. Obsah dýzy před použitím alespoň 2 minuty intenzivně protřepejte. Podle našich zkušeností stačí tloušťka vrstvy cca 50 µm, aby se dosáhlo dostatečných antikoročních vlastností. Proto doporučujeme barvu nanášet minimálně ve dvou vrstvách, které nanášíte křížem. Po nanesení první vrstvy vyčkejte cca 20-30 minut, aby došlo k dostatečnému zaschnutí. Pak teprve nanášíte druhou vrstvu. Barvu nanášíte ze vzdálenosti 20-25 cm.

TECHNICAL DATA

Bod vzplanutí	< -44 °C
Tenze par (37,8 °C)	550 mbar
Hustota (20 °C)	720 kg/m ³

CONTENT

400 ml sprej

STOCK NUMBER

200 910

RELATED PRODUCTS

APLIKAČNÍ
PISTOLE
CANGUN



TECHNOSOL®



NO 1®



All products of NOVATO® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classified, marked and equipped with safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is freely available on our website www.novato.cz, eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO® products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO® spol. s.r.o. guarantees the declared quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Prague 6, tel. : +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz