



NOVAGRIF®

NOVAGRIF® jest specjalnym żelem z zawartością cząsteczek diamentowych, który podwyższa współczynnik tarcia oraz przyczepność, zapobiega ślizganiu się narzędzi i w ten sposób umożliwia odkręcanie uszkodzonych śrub oraz zwiększenie momentu dokręcania.



ZASTOSOWANIE

NOVAGRIF® wspomaga demontaż i montaż elementów złącznych, takich jak śruby, wkręty, blachowkręty, nakrętki, śruby z gniazdem lub łbem sześciokątnym itp. Poprzez naniesienie na narzędzie lub element złączny powoduje podwyższenie współczynnika tarcia oraz przyczepności, zapobiega ślizganiu się narzędzi i zwiększa moment dokręcania. Najczęściej stosowany jest na wkrętakach, kluczach płaskich, kluczach trzpieniowych (imbusowych) i momentowych, kluczach dużych rozmiarów, lekko uszkodzonych narzędziach, elementach złącznych itp.

ZALETY

- łatwe i szybkie zastosowania
- zwiększa współczynnik tarcia nawet o 550 %
- nie starzeje się

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Przed zastosowaniem dokładnie wstrząsnąć opakowaniem.
2. NOVAGRIF® nanieść w niewielkiej ilości na wybrane miejsce lub narzędzie.
3. Po zakończeniu pracy miejsce oczyścić przy pomocy produktu TECHNOSOL®.

ZAWARTOŚĆ

20 g buteleczka

NR ART.

584 000

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl