



PROSTOP®

PROSTOP® jest doskonałym środkiem przeznaczonym do pielęgnacji wszystkich rodzajów pasów klinowych, okrągłych oraz płaskich.

ZASTOSOWANIE

PROSTOP® zapobiega poślizgom na kołach pasowych, poprawia przyczepność oraz zwiększa przenoszoną siłę napędową. Jego stosowanie powoduje oszczędności energii i przedłuża żywotność pasów. Dzięki przenikaniu w głąb materiału zapobiega pęcznieniu pasa. W warunkach podwyższonej wilgotności zapobiega ślizganiu się pasa, ogranicza jego starzenie się, kruszenie oraz powstawanie pęknięć.

ZALETY

- zapobiega ślizganiu się pasa
- zwiększa przyczepność
- zwiększa przenoszoną siłę napędową

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przed zastosowaniem dokładnie wstrząsnąć opakowaniem. produkt nanosić z odległości ok. 25 cm. Najlepszy efekt można osiągnąć poprzez naniesienie preparatu podczas postoju pasa. PROSTOP® można także aplikować przy wolnych obrotach. PROSTOP® należy zawsze nanosić w małej ilości, w cienkiej warstwie. Po zastosowaniu produktu powierzchnia pasa powinna wysychać przez ok. 10 - 15 minut. Po tym czasie można pas uruchomić.

DANE TECHNICZNE

Temperatura zapłonu	< 0 °C
Temperatura samozapłonu	> 230 °C
Ciśnienie par (37,8 °C)	550 mbar

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

400 ml aerozol

203 260

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl