



UNISPRAY®

UNISPRAY® jest produktem, który wypiera wilgoć, smaruje, poluźnia rdzę, chroni przed korozją i czyści. Jest niezbędnym pomocnikiem podczas napraw i konserwacji w każdym warsztacie.



ZASTOSOWANIE

UNISPRAY® wyjątkowo dobrze wypiera wodę, dlatego przeznaczony jest do konserwacji kabli elektrycznych, układów zapłonowych pojazdów samochodowych itp. Zapobiega powstawaniu zwarcí, przebić i spadków napięcia w urządzeniach elektrycznych. W sposób długotrwały chroni przed oksydacją i korozją. Dzięki właściwościom smarującym ma szerokie zastosowanie do smarowania mechaniki precyzyjnej. Właściwości penetrujące produktu UNISPRAY® pozwalają na jego wykorzystanie do poluźniania skorodowanych, zapieczonych lub mocno dokręconych połączeń.

ZALETY

- usuwa wilgoć z urządzeń elektrycznych
- poluźnia skorodowane i zapieczone połączenia
- smaruje mechanikę precyzyjną
- właściwości czyszczące

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Wstrząsnąć przed użyciem.
2. Produkt można nanosić wyłącznie na urządzenia elektryczne odłączone od sieci!
3. Przy poluźnianiu zardzewiałych połączeń pozostawić działaniu, a następnie demontować.
4. W razie silnej korozji czy oksydacji czynności powtarzać.

DANE TECHNICZNE

Temperatura wrzenia	179 °C
Temperatura zapłonu	< -30 °C
Temperatura krzepnięcia	-57 °C
Gęstość (20 °C)	598 kg/m3
Ciśnienie par (20 °C)	3135 mm Hg
Wytrzymałość elektryczna	> 30 kV/cm za min (ASTM D8777)

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

400 ml aerozol	200 200
----------------	---------

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustną i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl