



TS®L SPOJKY

Teplem smrštitelné letovací spojky slouží k vytváření elektrických spojení převážně slaněných vodičů, při kterém se v jednom pracovním cyklu provede sletování i různých průřezů vodičů současně s jejich zaizolováním a utěsněním. Spojení vyniká vysokou pevností v tahu. Materiál spojek je z teplem smrštitelného, křížově vázaného polyolefinu s vnitřní vrstvou lepidla, na obou koncích jsou osazeny těsnicí kroužky.

USAGE

TS®L můžeme využít ve všech oblastech údržby a opravárenství, ve výrobních provozech, při montážních a servisních pracích v autoservisech. Dále můžeme použít tento výrobek při elektrikářských, elektronických, instalačních a speciálních činnostech. (Spojování slaněných vodičů, ukončování vodičů k různým komponentům, spojování a ukončování koaxiálních kabelů, ukončování zemních vodičů ke stínění atp.). Nejlepšího výsledku dosáhneme, když spoj vytváříme pomocí horkovzdušné pistole s deflektorem.

BENEFITS

- pevné spojení vodičů, pevnější než vodič
- rychlé přizpůsobení spojky jakémukoli tvaru
- výborné izolační a těsnicí vlastnosti
- možnost neustálé kontroly vytvářeného spoje

TECHNICAL DATA

Složení nízkotavitelné pájky	Sn 50 %, Pb 32 %, Cd 18 %
Úbytek napětí ve spoji	2,0 mV
Pevnost spoje v tahu	pevnější než vodič
Elektrická pevnost	2 kV/cm za min
Teplotní odolnost	-55 °C až +125 °C
Izolační odpor	1 × 10 ⁹ Ω/cm za min
Maximální teplota vodičů	+85 °C až +125 °C

CONTENT

STOCK NUMBER

TSL sada,1,5mm-5,5mm	791 000
TSL 3, 1,5mm	791 003
TSL 5, 2,5mm	791 005
TSL 7, 3,5mm	791 007
TSL 9, 4,5mm	791 009
TSL 11, 5,5mm	791 011

RELATED PRODUCTS

TS® A TS®M
HADICE



All products of NOVATO® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classified, marked and equipped with safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is freely available on our website www.novato.cz, eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO® products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO® spol. s.r.o. guarantees the declared quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Prague 6, tel. : +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz