

VULPA®

Samovulkanizační páska pro široké použití v opravárenství.



USAGE

VULPA® je určena k izolování a k opravám rozvodových a silových kabelů až do 46 kV. Používá se pro ochranu a zamezení koroze na železných trubkách a svarech. VULPA® chrání elektrické součásti proti vodě a povětrnostním vlivům. Velmi často se používá při vodoinstalačních pracích. VULPA® dokonale přilne i na izolace vyrobené z polyetylenu, etylenpropylenu, PVC, butylu a neoprenu, dále pak na epoxidové pryskyřice, akryláty a kaučuk.

BENEFITS

- vynikající elektrické a fyzikální vlastnosti
- vytváří kompaktní izolaci
- dokonale přilne
- velmi dobře odolává povětrnostním vlivům a působení ozonu

USER MANUAL

1. Místo aplikace očistěte.
2. Oddělte požadované množství pásky a odstraňte separační fólii.
3. VULPU® natáhněte a pod stálým tahem naviňte na požadované místo s překrytím min.50 %. Vysoký stupeň natažení Vám zaručuje rychlou vulkanizaci.

NOTICE

Vulpa není odolná organickým rozpouštědlům, olejům a tukům. Neměla by přijít do styku s transformátorovým olejem.

TECHNICAL DATA

Tloušťka	0,5 mm
Průtažnost	600 % (ASTM D412 75)
Pevnost v tahu	20 kg/cm ² (ASTM D412 75)
Koroze	nenastává (BS 3924 78)
Příjem vody	0,40 % (ASTM D570 63)
Odolnost ozonu	trvalá (ASTM D1373 70)
Ohnivzdornost	jako polyetylen
Dielektrická ztráta	0,0014 (50 Hz) (ASTM D150 74)
Dielektrická konstanta	2,5 (50 Hz) (ASTM D150 74)
Průrazné napětí	40 kV/mm (ASTM D149 64)
Teplota použití	-40 - 90 °C (krátkodobě 100 °C)

CONTENT

STOCK NUMBER

19 mm	400 190
25 mm	400 250
38 mm	400 380

All products of NOVATO® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classified, marked and equipped with safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is freely available on our website www.novato.cz, eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO® products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO® spol. s.r.o. guarantees the declared quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Prague 6, tel. : +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz