



## WEGALUBE®

WEGALUBE® jest środkiem penetracyjnym o doskonałych właściwościach smarnych i szerokim spektrum zastosowania. Działa w sposób długotrwały, zapobiega powstawaniu korozji, obniża zużycie elementów, wypiera wilgoć, przenika do trudno dostępnych miejsc i nie niszczy tworzyw sztucznych. Obniża głośność i przedłuża żywotność urządzeń. Dzięki działaniu aktywnego dodatku tworzy na powierzchniach trących warstwę molekularną o wysokiej wytrzymałości i stabilności temperaturowej. Powstała warstwa charakteryzuje się wysoką gładkością powierzchni, doskonałym poślizgiem oraz wytrzymałością na obciążenia. WEGALUBE® jest odporny na temperatury nawet do 400°C. Nadaje się do niskich i średnich prędkości obrotowych.



## ZASTOSOWANIE

WEGALUBE® nadaje się do smarowania wszystkich typów łożysk, łańcuchów, prowadnic, małych mechanizmów, zaworów, gwintów, osi, przekładni, prowadnic linowych, sworzni itp. Usuwa skrzypienie elementów ruchomych, poluzowuje skorodowane śruby i nakrętki, unieruchomione łożyska itp. Ma działanie długotrwałe. Przedłuża okresy pomiędzy smarowaniem.

## ZALETY

- stabilność przy wysokich temperaturach
- wysoka zdolność przenikania
- obniża zużycie elementów
- ekstremalne obciążenia
- obniża tarcie
- przedłuża okres pomiędzy smarowaniem

## INSTRUKCJA STOSOWANIA

Z powierzchni usunąć wszelkie zanieczyszczenia i resztki starych smarów za pomocą produktu TECHNOSOL®. Nanosić w cienkiej warstwie na wybrane miejsce.

## DANE TECHNICZNE

Kolor:	jasnobrązowy
Skład:	produkt ropny z dodatkiem
Temperatura zapłonu:	powyżej 150°C
Temperatura samozapłonu:	powyżej 350°C
Właściwości utleniające:	nie utlenia

## ZAWARTOŚĆ

## NR ART.

Aerozol 400 ml

200 265

## PRODUKTY POWIĄZANE

TECHNOSOL®



Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach [www.novato.cz](http://www.novato.cz) oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustną i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)

### Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: [biuro@bomat.com.pl](mailto:biuro@bomat.com.pl)