



# INHIBITOR KOROZE NOVÝ

---

INHIBITOR KOROZE NOVÝ je určen pro krátkodobou ochranu kovových materiálů v mezioperačním procesu a při venkovním skladování pod přístřeškem, nikoliv na volném prostranství. Je účinný v koncentraci 0,5 – 2%.

## POUŽITÍ

---

INHIBITOR KOROZE naneste na chráněný materiál tak, aby byl souvisle pokrytý roztokem, ochranná vrstva má životnost 5-15 dnů – podle okolních podmínek. Před následnou povrchovou úpravou – barvením, zušlechťováním, lakováním apod. – vrstvu INHIBITORU KOROZE odstraňte výrobkem NOVALON® nebo NOVALON® 2000.

## VÝHODY

---

odpuzuje vodu  
chrání proti korozi

## NÁVOD K POUŽITÍ

---

1. Připravte roztok o koncentraci 0,5 – 2% INHIBITORU KOROZE ve vodě.
2. Naneste souvislou vrstvu a nechte zaschnout.
3. Před následnou povrchovou úpravou smyjte INHIBITOR KOROZE přípravkem NOVALON® nebo NOVALON® 2000.

## BEZPEČNOST PRÁCE

---

# INHIBITOR KOROZE NOVÝ

## TECHNICKÁ DATA

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Barva               | hnědá kapalina                 |
| Hodnota pH (20°C):  | 5 ± 0,50 DIN 51369 (5% roztok) |
| Bod varu:           | 100°C                          |
| Hustota (při 20°C): | 1,020 g/cm3                    |
| Teplota skladování: | 5 – 30°C                       |

## OBSAH

## SKLADOVÉ ČÍSLO

|              |         |
|--------------|---------|
| 1 l lahev    | 215 001 |
| 25 l kanystř | 215 000 |

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách [www.novato.cz](http://www.novato.cz), případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)