



BARVOJED®

BARVOJED® jest środkiem do usuwania starych powłok malarskich, który podlega degradacji biologicznej i jest bezpieczny dla zdrowia. W ciągu 20 minut usuwa z powierzchni stałe powłoki malarskie na bazie akryli, poliuretanów, epoksydów, alkidów itp.

ZASTOSOWANIE

BARVOJED® stosowany jest wszędzie tam, gdzie w sposób prosty, szybki i bez uszkodzenia powierzchni należy usunąć powłoki malarskie. W odróżnieniu od większości komercyjnie sprzedawanych preparatów na bazie rozpuszczalników chlorowanych, kwasów lub zasad, BARVOJED® składa się z nieszkodliwych dla zdrowia, podlegających degradacji biologicznej rozpuszczalników organicznych. Jest nieszkodliwy w stosunku do takich materiałów jak: drewno, metale, tworzywa sztuczne oraz szkło. Resztki BARVOJEDU® można w sposób prosty zmyć wodą.

ZALETY

- bardzo szybki
- bezpieczny w stosunku do środowiska naturalnego
- nietoksyczny

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Na starą powłokę malarską nanieść w dostatecznej ilości BARVOJED®, w ciągu 20 minut powłoka zmięknie i można ją łatwo usunąć (zetrzeć, spłukać). Resztki BARVOJEDU® zmyć wodą. W przypadku potrzeby powtórzyć postępowanie.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia (20 °C)	żel
Gęstość	855 kg/m ³

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

1 l pojemnik	248 000
--------------	---------

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl