



NO 3®

Technická čisticí kapalina – ředidlo na celulózu a výrobky na její bázi (barvy, laky), polymery, pryskyřice a lepidla. Svým složením patří mezi velmi bezpečná ředidla. Jedná se o netoxické, vůči životnímu prostředí i zdraví lidí minimálně škodlivé ředidlo s velkou účinností. Lze jej použít jako přímou náhradu za aceton, xylen, isoprophylalkohol a MEK.



USAGE

NO 3® je kapalina velmi účinná na vodou ředitelné systémy, především akrylátové a polyuretanové barvy, PVA, alkylové celulózy, celulóзовé acetáty a nitrocelulózy. Velmi dobře lze odstraňovat nečistoty od barev, inkoustů, pryskyřic a zbytků nevytvrzených lepidel. V mnoha aplikacích nahrazuje aceton, toluen a podobná agresivní ředidla.

USER MANUAL

Nanáší se za studena stříkáním, natíráním, ponorem, vymýváním, vyplachováním. Nánosy barev či silnější vrstvy nečistot čistíme nanesením přípravku, který necháme chvíli působit (2-30 minut) a následně čistíme za současného mechanického působení pomocí štětce, kartáče nebo utěrky. Rychlost očištění/rozpuštění je závislá na stupni vytvrzení, tloušťce nánosu a charakteru znečištění. Očištěný povrch může být následně opláchnut studenou nebo teplou vodou pod nízkým i vysokým tlakem, kdy dojde k odstranění případných zbytků.

FIELDS OF APPLICATION

Lakovny: čištění a vyplachování systémů, stříkacích pistolí a hlav znečištěných od barev, laků a lepidel, čištění stříkacích kabin, míchacích zařízení Tiskárny: vyplachování zásobníků Strojírenství: bezezbytkový odmašťovač s pomalým odparem Ostatní: čištění štětců, válečků, nářadí, aplikátorů a náčiní od barev

TECHNICAL DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	transparentní
Zápach	charakteristický, nevýrazný
Rychlost odpaření	9 minut
Bod vzplanutí	31 °C
Hustota (25 °C)	0,919 g/cm ³
Rozpustnost ve vodě	neomezeně rozpustný
Samozápalnost	287 °C
Obsah VOC	0,99 kg/kg
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	velmi rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 5 min

CONTENT

STOCK NUMBER

5 l kanistr	221 605
10 l kanistr	221 610
30 l kanistr	221 630
200 l sud	221 650

RELATED PRODUCTS

NR® - INVISIBLE
GLOVES



OTAVON®
3000



REK®



All products of NOVATO[®] spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classified, marked and equipped with safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is freely available on our website www.novato.cz, eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO[®] products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO[®] spol. s.r.o. guarantees the declared quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.

NOVATO[®] spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Prague 6, tel. : +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz