

ELEKTROSOL®

ELEKTROSOL® jest produktem, który dzięki swoim właściwościom stosowany jest jako wielofunkcyjny środek czyszczący do układów elektrycznych i elektronicznych.

ZASTOSOWANIE

ELEKTROSOL® zapewnia bezawaryjną pracę urządzeń elektrycznych. Rozpuszcza tłuszcz oraz zmywa kurz, brud i olej z obwodów drukowanych, wyłączników, styków, w szafach rozdzielczych, innych urządzeniach elektronicznych, elektrotechnicznych oraz urządzeniach techniki biurowej. Najczęściej stosowany jest podczas czyszczenia i konserwacji silników elektrycznych. Dzięki swojemu składowi chemicznemu, nie ma szkodliwego wpływu na większość tworzyw sztucznych stosowanych w przemyśle elektrotechnicznym, przy czym nie pozostawia plam i szybko paruje. Parowanie można przyspieszyć stosując sprężone powietrze.

ZALETY

- doskonały podczas czyszczenia trudno dostępnych miejsc
- szybkość
- nie pozostawia plam
- skuteczność

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Przed użyciem wstrząsnąć opakowaniem.
2. Nanosić z odległości ok. 20-30 cm.
3. Wysychanie czyszczonego miejsca można przyspieszyć poprzez zastosowanie sprężonego powietrza.
4. W temperaturze pokojowej środek odparowuje w ciągu 10-15 min.

UWAGA

ELEKTROSOL® nie może być stosowany pod napięciem!

DANE TECHNICZNE

Temperatura wrzenia	72 °C
Temperatura zapłonu	-30 °C
Gęstość(20 °C)	715 kg/m ³
Ciśnienie par (20 °C)	3175 mm Hg

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

400 ml aerozol

203 000

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl